

# Schwerer Servierwagen

Artikel-Nr.: 0112352 | SSW 10x6/4

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische Daten

<b>Kapazität:</b>	4 × Bord 1000 × 600 mm
<b>Nutzlast:</b>	200 kg
<b>Gewicht:</b>	31.558 kg
<b>Breite:</b>	1095 mm
<b>Tiefe:</b>	695 mm
<b>Höhe:</b>	1330 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Servierwagen in schwerer Ausführung mit tiefgezogenen Ablageborden.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossener, rundum laufender Rundrohrrahmen  $\varnothing$  25 mm mit 4 fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden 1000 × 600 mm mit 10 mm hohem Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch um 35 mm abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten an zusätzlichen Verstärkungs-Traversen befestigt.

Der Hupfer Servierwagen SSW 10 × 6/4 wird in verschweißter Ausführung betriebsbereit geliefert und bietet im Vergleich eine besonders stabile Befestigung der Laufrollen an vierfach verschraubten Anschraubplatten sowie eine sehr große Auswahl an wählbaren Zusatzoptionen. Die glatt gefalzten Bordumschläge ohne Hohlräume sorgen für gute Reinigungsmöglichkeiten und verhindern die Entstehung von Schmutzecken.

Abrufdatum: 01.09.2024, 00:33:47 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer