



## Technische Daten

<b>Rastermaß:</b>	75 mm
<b>Einschubart:</b>	Quereinschub
<b>Nutzlast:</b>	180
<b>Gewicht:</b>	21 kg
<b>Breite:</b>	659 mm
<b>Tiefe:</b>	739 mm
<b>Höhe:</b>	1662 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Der Regalwagen dient dem Transportieren, Zwischenlagern, Bereitstellen und Verteilen von GN-Behältern.

Wagen mit einem Fach in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl 25 x 25 mm. 18 Paar fest eingeschweißte U-Auflageschienen im Abstand 75 mm mit beidseitigen Durchschub- und Kippsicherungen gemäß DIN EN 18867-2. 2 Querstreben aus Rechteckprofil 20 x 10 mm sorgen zusätzlich zu den senkrechten Vierkantrohren für benutzerfreundliches Handling. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, mit Zapfenbefestigung.

- umfangreiche Ausstattungsoptionen erlauben eine bedarfsspezifische Auslegung und individuelle Nutzungsmöglichkeiten
- Ausführung der Schienen sorgen für ein sicheres Einschieben und Entnehmen der GN-Behälter
- Lenkrollen sorgen für leichtgängiges Fahren und gezieltes Rangieren
- Feststeller garantieren sicheres Fahren und Feststellen
- wertige Verarbeitung von hochwertigem Edelstahl ermöglicht einfache Reinigung und perfekte Hygiene
- wertvolle Materialien sorgen für Nachhaltigkeit und Werterhalt
- stabile Bauweise garantiert hohe Stabilität und Belastbarkeit