

Technische Daten



Rastermaß:	75 mm
Einschubart:	Quereinschub
Nutzlast:	180
Gewicht:	23 kg
Breite:	659 mm
Tiefe:	829 mm
Höhe:	1662 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Der Regalwagen dient dem Transportieren, Zwischenlagern, Bereitstellen und Verteilen von GN-Behältern.

Wagen mit einem Fach in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl 25 x 25 mm. 18 Paar fest eingeschweißte U-Auflageschienen im Abstand 75 mm mit beidseitigen Durchschub- und Kippsicherungen gemäß DIN EN 18867-2. 2 Querstreben aus Rechteckprofil 20 x 10 mm sorgen zusätzlich zu den senkrechten Vierkantrohren für benutzerfreundliches Handling. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, mit Zapfenbefestigung.

- umfangreiche Ausstattungsoptionen erlauben eine bedarfsspezifische Auslegung und individuelle Nutzungsmöglichkeiten
- Ausführung der Schienen sorgen für ein sicheres Einschieben und Entnehmen der GN-Behälter
- Lenkrollen sorgen für leichtgängiges Fahren und gezieltes Rangieren
- Feststeller garantieren sicheres Fahren und Feststellen
- wertige Verarbeitung von hochwertigem Edelstahl ermöglicht einfache Reinigung und perfekte Hygiene
- wertvolle Materialien sorgen für Nachhaltigkeit und Werterhalt
- stabile Bauweise garantiert hohe Stabilität und Belastbarkeit