

Regaltransportwagen für Eurobehälter

Artikel-Nr.: 0123099 | RTW/Z EB 1300×600×1650 mm

HUPFER
we make work flow



Technische Daten

Kapazität:	Max. 12 Eurobehälter E2
Rastermaß:	75 mm
Nutzlast:	200 kg
Breite:	1370 mm
Tiefe:	670 mm
Höhe:	1651 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Regaltransportwagen aus hochwertigem Edelstahl in hygienischer Bauweise gemäß DIN 18868-2 für Transport und Zwischenlagerung angelieferter Waren in Eurobehältern.

Regaltransportwagen aus hochwertigem Edelstahl in hygienischer Bauweise gemäß DIN 18868-2 für Transport und Zwischenlagerung angelieferter Waren in Eurobehältern. Regalständer aus Vierkantrohren 25 × 25 mm, verbunden und stabilisiert durch fest verpresste querlaufende Ständersprossen 50 × 3 mm. Obere Abdeckkappen aus Kunststoff als hygienischer Abschluss des Regalständers. Fest verschweißte Auflagebolzen \varnothing 7 mm im Abstand 75 mm zum leichten Einhängen der Regalauflagen. Vier Regalauflagen in hygienischer und leicht zu reinigender Ausführung zur Aufnahme von jeweils 3 Eurobehältern 600 × 400 mm. Geschlossene Auflagen Edelstahl aus 1,0 mm Blech, mit gratfreien Schnittkanten längsseitig 40 mm, stirnseitig 30 mm abgekantet und nach innen gefalzt. Aussteifung durch 4 verschraubbare Längsverbindungen 50 × 20 × 1,5 mm. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Regal-Transportwagen mit 4 Lenkrollen, davon zwei mit Totalfeststeller, \varnothing 125 mm, Kunststoffgehäuse, Kunststoffrad mit Edelstahl-Kugellager, entsprechend DIN 18867-8, mit Rückenlochbefestigung.

Der Hupfer Regaltransportwagen für Eurobehälter RTW/Z EB 13-6/1650 bietet die idealen Bordabmessungen und Verstellmöglichkeiten für Transport und Zwischenlagerung angelieferter Waren in Eurobehältern und damit für die Trennung von Anlieferung und Lager.

Abbrufdatum: 22.12.2024, 20:24:14 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer*