

# Servierwagen

Artikel-Nr.: 0124012 | SW 6x4/3

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische Daten

<b>Kapazität:</b>	3 Borde
<b>Nutzlast:</b>	120 kg
<b>Gewicht:</b>	16 kg
<b>Breite:</b>	695 mm
<b>Tiefe:</b>	495 mm
<b>Höhe:</b>	900 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Servierwagen in Standardausführung mit tiefgezogenen Ablageborden.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Rundrohrrahmen  $\varnothing$  25 mm mit 3 fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden  $600 \times 400$  mm mit 10 mm hohem Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch um 35 mm abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern,  $\varnothing$  125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Der Hupfer Servierwagen SW 6  $\times$  4/3 wird in verschweißter Ausführung betriebsbereit geliefert und bietet im Vergleich einen sehr geringen Raumbedarf bei gleicher Nutzfläche, hervorragende Handlingeigenschaften durch sein sehr niedriges Eigengewicht und gleichzeitig eine sehr große Auswahl an wählbaren Zusatzoptionen. Die glatt gefalzten Bordumschläge ohne Hohlräume sorgen für gute Reinigungsmöglichkeiten und verhindern die Entstehung von Schmutzecken.

Abrufdatum: 28.04.2025, 20:05:33 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer*