

Servierwagen Ergo

Artikel-Nr.: 0133723 | SW 10x6/2 ERGO

HUPFER
we make work flow



Technische Daten

Kapazität:	2 Borde
Nutzlast:	100 kg
Gewicht:	21 kg
Breite:	1235 mm
Tiefe:	695 mm
Höhe:	1270 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Servierwagen in ERGO-Ausführung mit tiefgezogenen Ablageborden.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Rundrohrrahmen mit fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden mit Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Oberes Bord serienmäßig mit Verstärkungsunterzug, bestehend aus zwei Längs- und einer Diagonalstrebe, die miteinander vollverschweißt sind. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. Optimiertes Handling durch ergonomische Formgebung eines Schiebebügels bis auf 1265 mm Höhe. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Der Hupfer Servierwagen SW 10 × 6/2 ERGO wird in verschweißter Ausführung betriebsbereit geliefert und bietet eine ergonomisch optimierte Schubstange, deren Bauhöhe dem Nutzer waagerechten und senkrechten Zugriff ermöglicht und für ein vergleichsweise ermüdungsfreies Handling sorgt. Zusätzlich verfügt das Modell über die im Vergleich größte nutzbare Höhe zwischen den Borden. Die glatt gefalzten Bordumschläge ohne Hohlräume sorgen für gute Reinigungsmöglichkeiten und verhindern die Entstehung von Schmutzkecken.

Abbrufdatum: 28.04.2025, 18:30:18 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer