

# Norm 25 Regalständer 1800×500 mm

Artikel-Nr.: 0137004 | RG-RS/N25 600kg 1800/500

**HUPFER**  
we make work flow

## Technische Daten



Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Rastermaß:</b>  | 150 mm                              |
| <b>Max. Feldlast</b>                                     | 600                                 |
| <b>CO<sub>2</sub>-Fussabdruck (TM65 Midlevel Report)</b> | 38 kgCO <sub>2</sub> e              |
| <b>TM65 Midlevel Report</b>                              | <a href="#">Link zum Zertifikat</a> |
| <b>Gewicht:</b>  | 4 kg                                |
| <b>Breite:</b>   | 500 mm                              |
| <b>Tiefe:</b>  | 25 mm                               |
| <b>Höhe:</b>   | 1810 mm                             |

Modulares Regalsystem aus hochwertigem Edelstahl in hygienischer Bauweise gemäß DIN 18868-2, geeignet für den Dauereinsatz bei -40 °C bis +60 °C, zur Aufstellung in gerader Linie oder als Übereckbau mit Eckverbindungsklammern, in der Länge beliebig erweiterbar.

Regalständer aus Vierkantrohren 25 × 25 mm, verbunden und stabilisiert durch fest verpresste quer laufende Ständersprossen 50 × 2 mm. Obere Abdeckkappen aus Kunststoff und höhenverstellbare Schraubfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 25 mm als hygienischer Abschluss des Regalständers. Fest verschweißte Auflagebolzen ø 7 mm im Abstand 150 mm zum leichten Einhängen der Regalauflagen.