

# Norm 25 Regalständer 1800x600 mm

Artikel-Nr.: 0137005 | RG-RS/N25 600kg 1800/600

**HUPFER**  
we make work flow

## Technische Daten



|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Rastermaß:</b>                             | 150 mm                              |
| <b>Max. Feldlast</b>                          | 600                                 |
| <b>CO2-Fussabdruck (TM65 Midlevel Report)</b> | 40 kgCO2e                           |
| <b>TM65 Midlevel Report</b>                   | <a href="#">Link zum Zertifikat</a> |
| <b>Gewicht:</b>                               | 4 kg                                |
| <b>Breite:</b>                                | 600 mm                              |
| <b>Tiefe:</b>                                 | 25 mm                               |
| <b>Höhe:</b>                                  | 1810 mm                             |

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Modulares Regalsystem aus hochwertigem Edelstahl in hygienischer Bauweise gemäß DIN 18868-2, geeignet für den Dauereinsatz bei -40 °C bis +60 °C, zur Aufstellung in gerader Linie oder als Übereckbau mit Eckverbindungsclammern, in der Länge beliebig erweiterbar.

Regalständer aus Vierkantrohren 25 x 25 mm, verbunden und stabilisiert durch fest verpresste quer laufende Ständersprossen 50 x 2 mm. Obere Abdeckkappen aus Kunststoff und höhenverstellbare Schraubfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 25 mm als hygienischer Abschluss des Regalständers. Fest verschweißte Auflagebolzen ø 7 mm im Abstand 150 mm zum leichten Einhängen der Regalauflagen.