

# COOLSTAPLER® für Körbe 650×530 mm

Artikel-Nr.: 0161451 | BDC/UK 65-53

**HUPFER**  
we make work flow



*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

## Technische Daten

<b>Nutzlast:</b>	150
<b>Leistung:</b>	550 W
<b>Kälteleistung:</b>	400 W
<b>Anschluss-Spannung:</b>	220 V
<b>Nennstrom:</b>	2,3 A
<b>Schutzklasse:</b>	Klasse 1
<b>Frequenz:</b>	50 Hz
<b>Gewicht:</b>	109 kg
<b>Breite:</b>	1211 mm
<b>Tiefe:</b>	760 mm
<b>Höhe:</b>	1044 mm

Geschlossener, umluftgekühlter Korbstapler mit an Federn aufgehängter Plattform zur Aufnahme und Kühlung von Körben 650 × 530 mm mit portionierten Kaltspeisen oder Geschirrtellen für Kaltspeisen.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossenes, glattes Außengehäuse mit thermischer Isolierung durch hochwertige Spezialdämmung. Offener Stapelschacht mit herausnehmbarem, in die Stapelkapazität einbeziehbarem Korb aus kunststoffbeschichtetem Edelstahl als Stapelplattform mit kugelgelagerter Plattformführung. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell einstellbares Zugfedersystem aus Edelstahl. Leichte Reinigung des Stapelschachts von oben sowie über eine verschließbare Reinigungsöffnung in der Bodenplatte. Reduzierung von Energieverlusten durch doppelwandige und isolierte Edelstahl-Abdeckhaube mit Silikondichtung und Anhängenvorrichtung. Umluftkühlung mit einem FCKW-freien Kältemittel und Rundumverrohrung zur Erreichung einer gleichmäßigen Temperaturverteilung, bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte. Stromzufuhr über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker. Steckerhalterung mittels Blindsteckdose in der Schaltblende. Vier Stoßecken aus Polymer, davon zwei an den oberen Korpusecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen, dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Stapler fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern,  $\varnothing$  125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Der Hupfer Coolstapler® BDC/UK 65-53 bietet durch seine im Vergleich kleinsten Außenabmessungen, das

Abbrufdatum: 21.04.2026, 00:23:18 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer*

## COOLSTAPLER® für Körbe 650×530 mm

Artikel-Nr.: 0161451 | BDC/UK 65-53

**HUPFER**  
we make work flow

niedrigste Eigengewicht sowie die zwei an den Ecken des Geräts positionierten Schiebegriffe optimale Handlingeigenschaften. Die ergonomisch geformten Schiebegriffe gewährleisten zudem einen effektiven Schutz vor Verletzungen an den Händen. Die Bauhöhe von 900 mm entspricht der gängigen Arbeitshöhe in der Speisenverteilung. Der serienmäßige Führungskorb ist wie die optional erhältlichen zusätzlichen Geschirrkörbe in rostfreier Edelstahl-Ausführung und erhöht die Stapelkapazität um ca. 20 %.