



## Technische Daten

<b>Nutzlast:</b>	120
<b>Gewicht:</b>	43 kg
<b>Breite:</b>	750 mm
<b>Tiefe:</b>	510 mm
<b>Höhe:</b>	1023 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Offener Tablettstapler mit höhenverstellbarer Plattform zur Längs- oder Breitabstapelung von Tablett unterschiedlicher Formate und Größen von Spülmaschinen.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossenes Bodenblech mit allseitiger Abkantung. Darauf aufgebaut ein geschlossener Federkasten mit einer höhenverstellbaren, geschlossenen Plattform mit kugelgelagerter Plattformführung, mittels dreiseitigen Tablettführungen einstellbar auf unterschiedliche Tablettlängen und -breiten. Stufenlose vertikale Verstellung der Tablettaufnahme. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell einstellbares Zugfedersystem aus Edelstahl. Stufenlose horizontale Verschiebbarkeit des Federkastens zur Anpassung an die Tablettausgabe der Spülmaschine. Vier Stoßecken aus Polymer, davon zwei an den oberen Korpusecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen, dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Stapler fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern,  $\varnothing$  125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Der Hupfer Tablettstapler OTA U-BW bietet Verstellmöglichkeiten zur Anpassung an unterschiedliche Spülmaschinen und Abstapelung diverser Tablettgrößen sowie optimale Handlingeigenschaften durch die zwei an den Ecken des Geräts positionierten Schiebegriffe. Die ergonomisch geformten Schiebegriffe gewährleisten zudem einen effektiven Schutz vor Verletzungen an den Händen.