

# Einbau-Tellerstapler beheizt □190-260

Artikel-Nr.: 0161840 | EB-TE H

**HUPFER**  
we make work flow



*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

## Technische Daten

<b>Nutzlast:</b>	55
<b>Leistung:</b>	600 W
<b>Anschluss-Spannung:</b>	220 V
<b>Nennstrom:</b>	2,6 A
<b>Schutzklasse:</b>	Klasse 1
<b>Frequenz:</b>	50 Hz
<b>Gewicht:</b>	14 kg
<b>Breite:</b>	400 mm
<b>Tiefe:</b>	400 mm
<b>Höhe:</b>	823 mm

Tellerstapler zum Einbau in eine Arbeitsplatte, zur Aufnahme von runden Tellern  $\varnothing$  190 bis 260 mm in einem statisch beheizten Stapelschacht.

Stapler in stabiler und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossene Konstruktion zum Einbau von oben mit Auflagerahmen. Offener Stapelschacht und eine Stapelbühne in kunststoffbeschichteter Stabkonstruktion zur Verhinderung von Geschirrverfärbungen. Stapelschacht mit drei kunststoffbeschichteten Geschirrführungen, ohne Werkzeug variabel einstellbar. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell einstellbares Zugfedersystem aus Edelstahl. Leichte Reinigung des Stapelschachts von oben sowie über eine Reinigungsöffnung in der Bodenplatte. Reduzierung von Temperaturverlusten sowie Verkürzung der Aufheizzeit durch eine Abdeckhaube aus Polycarbonat mit 3-Punkt-Verschlussmechanismus. Beheizung durch Edelstahl-Rohrheizkörper, stufenlos regelbar durch Thermostatkegel am Gerät, mit Temperaturbegrenzung gemäß VDE. Stromzufuhr über ein Anschlusskabel-Set aus zwei Anschlusskabeln mit Schuko- und Gerätestecker sowie einem Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte als Trennglied.

Der Hupfer Einbau-Tellerstapler EBR-TE/H 19-26 bietet durch seine um 57 mm über den Auflagerahmen hinausreichenden und in einem Bodenraster fixierbaren Verstellbügel sowie durch den Einsatz von leicht ein- und aushängbaren Federn aus rostfreiem Edelstahl optimale Anpassungsmöglichkeiten an unterschiedliche Geschirrdurchmesser und Belastungen. Die vertikale Anordnung der drei Heizkörper sorgt für eine besonders gleichmäßige Wärmeverteilung. Der Ein-/Aus-Schalter ist mit einem benötigten Ausschnittmaß von 30 × 22 mm griffgünstig in die Arbeitsplatte integrierbar.

Abbrufdatum: 20.04.2026, 05:57:08 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer*

## Einbau-Tellerstapler beheizt □190-260

Artikel-Nr.: 0161840 | EB-TE H

**HUPFER**  
we make work flow

- Arbeitsplattenausschnitt : Ø 385 mm