

# Tellerstapler mit Heizung

Artikel-Nr.: 0162809 | TE/H 18-33

**HUPFER**  
we make work flow



Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.

## Technische Daten

<b>Kapazität:</b>	bis zu 53 Teile o. Haube, 61 m. Haube
<b>Temperaturbereich:</b>	analoger Regler, stufenlos
<b>Nutzlast:</b>	70 kg
<b>Leistung:</b>	900 W
<b>Anschluss-Spannung:</b>	AC 220-230 V
<b>Nennstrom:</b>	3.90 A
<b>Schutzklasse:</b>	Klasse 1
<b>Frequenz:</b>	50-60 Hz
<b>Gewicht:</b>	35.569 kg
<b>Breite:</b>	710 mm
<b>Tiefe:</b>	529 mm
<b>Höhe:</b>	1072 mm

Tellerstapler für die Speisenausgabe, zur Aufnahme von runden Tellern  $\varnothing$  180 bis 330 mm in einem statisch beheizten Stapelschacht.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossenes, glattes Außengehäuse mit thermischer Isolierung durch hochwertige Spezialdämmung. Innenverkleidung rundum mit hochwertigen Spiegelblechen für eine optimierte Energienutzung. Offener Stapelschacht und Stapelbühne in kunststoffbeschichteter Stabkonstruktion. Drei Geschirrführungen mit Kunststoffbeschichtung, ohne Werkzeug variabel einstellbar. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell einstellbares Zugfedersystem aus Edelstahl. Leichte Reinigung des Stapelschachts von oben sowie über eine Reinigungsöffnung in der Bodenplatte. Reduzierung von Temperaturverlusten sowie Verkürzung der Aufheizzeit durch eine Abdeckhaube aus Polycarbonat mit 3-Punkt-Verschlussmechanismus. Beheizung durch Edelstahl-Rohrheizkörper, bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte und thermostatisch regelbar durch stufenlosen und ergonomisch geformten Temperaturregler, der auch aus der Distanz gut erkennbar ist, mit Temperaturbegrenzung gemäß VDE. Stromzufuhr über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker. Steckerhalterung mittels Blindsteckdose in der Schaltblende. Vier massive Stoßecken aus Polymer, davon zwei an den oberen Korpusecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen, dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Stapler fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern,  $\varnothing$  125 mm, mit mehrfach verschraubten

Abbrufdatum: 22.12.2024, 10:57:58 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer

# Tellerstapler mit Heizung

Artikel-Nr.: 0162809 | TE/H 18-33

**HUPFER**  
we make work flow

Anschraubplatten befestigt.

Der Hupfer Tellerstapler TE/H 18-33 bietet durch das im Vergleich niedrigste Eigengewicht sowie durch die zwei an den Ecken des Geräts positionierten Schiebegriffe optimale Handlingeigenschaften. Die ergonomisch geformten Schiebegriffe gewährleisten zudem einen effektiven Schutz vor Verletzungen an den Händen. Die Bauhöhe von 900 mm entspricht der gängigen Arbeitshöhe in der Speisenverteilung.