

Tellerstapler beheizt 70 °C | 190-260 mm

Artikel-Nr.: 0162810 | TE/H 2/19-26

HUPFER
we make work flow



Technische Daten

Nutzlast:	140
Leistung:	900 W
Anschluss-Spannung:	220 V
Nennstrom:	3,9 A
Schutzklasse:	Klasse 1
Frequenz:	50 Hz
Gewicht:	43 kg
Breite:	930 mm
Tiefe:	460 mm
Höhe:	1072 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Tellerstapler für die Speisenausgabe, zur Aufnahme von runden Tellern ø 190 bis 260 mm in zwei statisch beheizten Stapelschächten.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossenes, glattes Außengehäuse mit thermischer Isolierung durch hochwertige Spezialdämmung. Innenverkleidung rundum mit hochwertigen Spiegelblechen für eine optimierte Energienutzung. Offene Stapelschächte und Stapelbühnen in kunststoffbeschichteter Stabkonstruktion. Pro Stapelschacht je drei Geschirrführungen mit Kunststoffbeschichtung, ohne Werkzeug variabel einstellbar. Gleichbleibende Ausgabehöhen durch manuell einstellbare Zugfegersysteme aus Edelstahl. Leichte Reinigung der Stapelschächte von oben sowie über je eine Reinigungsöffnung in der Bodenplatte. Reduzierung von Temperaturverlusten sowie Verkürzung der Aufheizzeit durch Abdeckhauben aus Polycarbonat mit 3-Punkt-Verschlussmechanismus. Beheizung durch Edelstahl-Rohrheizkörper, bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte und thermostatisch regelbar durch stufenlosen und ergonomisch geformten Temperaturregler, der auch aus der Distanz gut erkennbar ist, mit Temperaturbegrenzung gemäß VDE. Stromzufuhr über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker. Steckerhalterung mittels Blindsteckdose in der Schaltblende. Vier Stoßbecken aus Polymer, davon zwei an den oberen Korpusecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen, dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Stapler fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Der Hupfer Tellerstapler TE/H 2x19-26/V bietet durch seine im Vergleich kleinsten Außenabmessungen, das

Abrufdatum: 09.12.2025, 23:14:22 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer

Tellerstapler beheizt 70 °C □190-260 mm

Artikel-Nr.: 0162810 | TE/H 2/19-26

HUPFER
we make work flow

niedrigste Eigengewicht sowie durch die zwei an den Ecken des Geräts positionierten Schiebegräiffe optimale Handlingseigenschaften. Die ergonomisch geformten Schiebegräiffe gewährleisten zudem einen effektiven Schutz vor Verletzungen an den Händen. Die Bauhöhe von 900 mm entspricht der gängigen Arbeitshöhe in der Speisenverteilung. Zusätzlich sorgt der auch kleineren Geschirrdurchmessern angepasste Durchmesser der Stapelschächte für eine Reduzierung der Wärmeverluste.