

# Kaltspeisenausgabewagen mit 2 Schrankfächern **HUPFER**

Artikel-Nr.: 0163251 | KSPA 2/14

we make work flow



*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

## Technische Daten

<b>Kapazität:</b>	16 × Behälter GN 1/1-65
<b>Rastermaß:</b>	75 mm
<b>Einschubart:</b>	Längseinschub
<b>Nutzlast:</b>	180 kg
<b>Gewicht:</b>	67 kg
<b>Breite:</b>	992 mm
<b>Tiefe:</b>	690 mm
<b>Höhe:</b>	915 mm

Kaltspeisenausgabewagen mit passiver Kühlung für Transport und Ausgabe von kalten Speisen in flachen GN-Behältern.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Doppelwandiger, geschlossener Kaltspeisenausgabewagen in Modulbauweise, Wandung und Türen FCKW-frei gedämmt. Geschlossene Konstruktion in Modulbauweise mit Ausschnitten für Behälter GN 1/1-65 in der oberen Abdeckung. Darunter nach oben offene Schrankfächer mit je einem oberen Einschub für und inklusive eine Kältespeicherplatte GN 1/1. Schrankfächer mit tiefgezogenen Auflagelassen an den Außenwänden und L-Auflagelassen an der Mittelwand zum Längseinschub von Behältern GN 1/1-65. Mittelwand in offener Konstruktion mit einer weiteren Kältespeicherplatte sowie einer entnehmbaren Auffangwanne für Kondenswasser im unteren Bereich. Lang anhaltender Kühlprozess bei durchgefrorenen Kühlplatten durch freie Konvektion. Doppelwandige Flügeltüren mit umlaufender Dichtung, in geöffnetem und geschlossenem Zustand fest arretierbar. Eine umlaufende, auch bei geöffneten Türen wirksame Stoßleiste aus Polyethylen unten sowie zwei Stoßbecken aus Polymer an den oberen Korpussecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände besonders effektiv vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 2 Lenkrollen mit Totalfeststellern und 2 Bockrollen, ø 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Der Hupfer Speisenausgabewagen KSPA 2/14 bietet die Möglichkeit vorgekühlte Speisen in flachen GN-Behältern für eine befristete zeitliche Dauer ohne Anschluss an das Stromnetz kühl zu halten. Die zwei an den Ecken des Geräts positionierten Schiebegriffe sorgen für optimale Handlingeigenschaften. Die ergonomisch geformten Schiebegriffe gewährleisten zudem einen effektiven Schutz vor Verletzungen an den Händen. Die

Abrufdatum: 24.04.2025, 21:31:34 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer*

# Kaltspeisenausgabewagen mit 2 Schrankfächern **HUPFER**

Artikel-Nr.: 0163251 | KSPA 2/14

we make work flow

Bauhöhe von 900 mm entspricht der gängigen Arbeitshöhe in der Speisenverteilung.