

# Tellerstapler umluftbeheizt für Teller □ 180-330

Artikel-Nr.: 0163346-01 | TE/UH 2/18-33 VS

**HUPFER**  
we make work flow



Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.

## Technische Daten

<b>Nutzlast:</b>	140
<b>Leistung:</b>	1500 W
<b>Anschluss-Spannung:</b>	220 V
<b>Nennstrom:</b>	6,5 A
<b>Schutzklasse:</b>	Klasse 1
<b>Frequenz:</b>	50 Hz
<b>Gewicht:</b>	49 kg
<b>Breite:</b>	1050 mm
<b>Tiefe:</b>	530 mm
<b>Höhe:</b>	1072 mm

Tellerstapler zur Aufnahme von runden Tellern  $\varnothing$  180 bis 330 mm in zwei umluftbeheizten Stapelschächten.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossenes, glattes Außengehäuse mit thermischer Isolierung durch hochwertige Spezialdämmung. Innenverkleidung rundum mit hochwertigen Spiegelblechen für eine optimierte Energienutzung. Offene Stapelschächte und Stapelbühnen in kunststoffbeschichteter Stabkonstruktion. Pro Stapelschacht je drei Geschirrführungen mit Kunststoffbeschichtung, ohne Werkzeug variabel einstellbar. Gleichbleibende Ausgabehöhen durch manuell einstellbare Zugfedersysteme aus Edelstahl. Leichte Reinigung der Stapelschächte von oben sowie über je eine Reinigungsöffnung in der Bodenplatte. Reduzierung von Temperaturverlusten sowie Verkürzung der Aufheizzeit durch Abdeckhauben aus Polycarbonat mit 3-Punkt-Verschlussmechanismus. Beheizung durch Edelstahl-Rohrheizkörper mit Lüfterrad für automatischen Umluftbetrieb, bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte und thermostatisch regelbar durch stufenlosen und ergonomisch geformten Temperaturregler, der auch aus der Distanz gut erkennbar ist, mit Temperaturbegrenzung gemäß VDE. Stromzufuhr über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker. Steckerhalterung mittels Blindsteckdose in der Schaltblende. Vier Stoßbecken aus Polymer, davon zwei an den oberen Korpussecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen, dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Stapler fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern,  $\varnothing$  125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Der Hupfer Tellerstapler TE/UH 2/27-33 VS bietet neben verkürzten Aufheizzeiten auch gleichmäßigere

Abbrufdatum: 19.04.2026, 19:45:56 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer

**Tellerstapler umluftbeheizt für Teller □ 180-330**

Artikel-Nr.: 0163346-01 | TE/UH 2/18-33 VS

**HUPFER**  
we make work flow

Geschirrttemperaturen. Die Bauhöhe von 900 mm entspricht der gängigen Arbeitshöhe in der Speisenausgabe.