



## Technische Daten

<b>Rastermaß:</b>	115 mm
<b>Nutzlast:</b>	100
<b>Gewicht:</b>	23 kg
<b>Breite:</b>	488 mm
<b>Tiefe:</b>	655 mm
<b>Höhe:</b>	1111 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Servicewagen als mobile Arbeitsfläche und zur Bereitstellung von Tablettts und GN-Behältern bei der Speisenverteilung mit Tablett-Transportwagen.

Wagen komplett aus hochwertigem Edelstahl, selbsttragende Konstruktion. Offener Wagen aus Vierkanrohr mit einem Abteil mit Spezial-Auflageschienen zum Einschub von Euronorm-Tabletts bzw. GN-Behältern 1/1-100. Abteil mit geschlossener Bodenplatte sowie mit vertikalen Durchschubsicherungen an der Rückseite. Oberes Abschlußbord mit umlaufendem Profilrand als Arbeitsfläche zur Vorbereitung der Frühstück-, Mittag- bzw. Abendessenversorgung. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. 4 Stoßbecken dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern,  $\varnothing$  125 mm, Gehäuse Stahl-verzinkt, Kunststoffrad mit Rollenlager, luftdientisch und pannensicher, mit Zapfenbefestigung.

Der Hupfer Servicewagen SVW 1 wird in verschweißter Ausführung betriebsbereit geliefert und bietet die mobile Möglichkeit zur Vorbereitung und Bereitstellung vieler für die Speisenverteilung benötigter Utensilien. Die luftdientische und pannensichere Lauffläche der Rollenausstattung sorgt für minimale Fahrgeräusche und ist besonders für unebenen Untergrund geeignet.