



Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.

Technische Daten

| | |
|----------------------------|----------|
| Nutzlast: | 165 |
| Leistung: | 2100 W |
| Anschluss-Spannung: | 220 V |
| Nennstrom: | 9,0 A |
| Schutzklasse: | Klasse 1 |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Gewicht: | 46 kg |
| Breite: | 1235 mm |
| Tiefe: | 677 mm |
| Höhe: | 900 mm |

Speisenausgabewagen in beheizter Ausführung für Transport und Ausgabe von zubereiteten Speisen in GN-Behältern, speziell im Bereich von Anfahrthecken.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossene Konstruktion mit naht- und fugenlos eingeschweißten und vollisolierten Becken, nass und trocken beheizbar, mit tiefgezogener Füllstandsmarkierung für Nassbeheizung. Jedes Becken zur Aufnahme eines Behälters GN 1/1-200 oder kleiner. Durch spezielle Neigung des Bodens rückstandslose Entleerung des Beckens über von außen regelbaren Kugelhahn 1/2". Ablaufhahn gegen versehentliches Öffnen geschützt, jeweilige Einstellung auch aus der Distanz leicht erkennbar. Beheizung durch Edelstahl-Rohrheizkörper, längsseitig bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte und thermostatisch regelbar durch stufenlose und ergonomisch geformte Temperaturregler, die auch aus der Distanz gut erkennbar sind, mit Temperaturbegrenzung gemäß VDE. Stromzufuhr über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker und Aufhängevorrichtung an der linken Schmalseite. Fest verschweißtes Rahmengestell aus Vierkantrrohr mit eingeschweißtem, rundum abgekantetem Bord mit umlaufendem Profilrand im Wagenunterbau. Vier massive Abweiserrollen aus Polyethylen unten dienen als Anfahrtschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Ein zusätzlicher Anfahrtschutz mit integrierter Griffmulde befindet sich oberhalb der Bedienelemente. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Der Hupfer Speisenausgabewagen SPA EB-3 LS ist speziell für den Einsatz an Anfahrthecken mit einer Griffmulde oberhalb der längsseitigen Bedienelemente und an einer Stirnseite platzierter Stromzufuhr ausgestattet. Die

Speisenausgabewagen mit Rohrheizung 3 × GN 1/1

Artikel-Nr.: 0164208 | SPA 3EB LS

HUPFER
we make work flow

Bauhöhe von 900 mm entspricht der gängigen Arbeitshöhe in der Speisenverteilung.