

KÄNGURUH-Untergestell 6StE

Artikel-Nr.: 7504619 | KÄ-UG 6StE 850/700/307 SH260

HUPFER
we make work flow

Technische Daten



| | |
|------------------|--------|
| Nutzlast: | 120 |
| Gewicht: | 17 kg |
| Breite: | 850 mm |
| Tiefe: | 700 mm |
| Höhe: | 307 mm |

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Untergestell als Teil des Känguruh-Systems zur Aufnahme zweier Einschubgestelle 3 StE nebeneinander bzw. eines Gestells 6 StE von einem frontseitig angekoppelten Übernahmewagen zur Lagerung von genormten Sterilgutcontainern oder -körben.

Untergestell in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Glatte Plattform in reinigungsfreundlicher Ausführung, hygienisch abgekantet und nach innen gefalzt, zur Ankoppelung und Fixierung von Einschubgestellen mit aufgeschraubten Führungspilzen und Verriegelungsklötzen, an der Unterseite mit Verstärkungsprofilen. Stirnseitige, zweipunktverriegelte Kupplung für eine sichere Andockung eines Übernahmewagens. Eine dreiseitig umlaufende Stoßleiste aus Polyethylen dient als Anfahrschutz, schützt sowohl das Untergestell als auch andere Systemkomponenten vor Beschädigungen. Gestell in stationärer Ausführung auf vier höhenverstellbaren Füßen aus Rundrohr \varnothing 25 mm auf Bodenplatten 50 x 30 mm mit Bohrung für optionale Bodenbefestigung.

Abrufdatum: 17.05.2026, 02:41:43 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer