

Sterilguttransportwagen 9StE

Artikel-Nr.: 7504648 | STW/M 9StE 1285/751/1471

HUPFER
we make work flow



Technische Daten

Kapazität:	9 × StE
Nutzlast:	170 kg
Gewicht:	109 kg
Breite:	1285 mm
Tiefe:	751 mm
Höhe:	1472 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Sterilgut-Transportwagen für Transport und Lagerung von genormten Sterilgutcontainern oder -körben. Edeldahlrolle 160 mm im Standard.

Wagen komplett aus hochwertigem Edelstahl, stabile, selbsttragende Konstruktion in Standardausführung. Einwandiger, allseitig geschlossener Transportwagen. Der Transportwagen wird auf der Längsseite über zwei doppelwandige, um 270° zu öffnende Flügeltüren beschickt. Die selbstständig einrastenden Türen sind mit stabilen Edelstahl-Scharnieren an senkrechten Schiebbestangen geführt. Eine Türverriegelung mit einer Transportlatch und integrierter Verplombungsmöglichkeit im oberen Türbereich sowie mit Übersatzstücken zur Arretierung der Türunterkanten garantiert sicheren Verschluss während des Transports. Die linke Tür ist zusätzlich mit einer Anschlagleiste versehen, so daß sich zusammen mit der Wagenprofilierung und den besonders hygienischen und leicht zu reinigenden Lippendichtungen ein optimaler Staubschutz für das Transportgut ergibt. Die Türaufhaltung während der Bestückung wird ebenfalls mit Übersatzstücken realisiert, ohne zusätzliche mit Hand oder Fuß zu betätigende Elemente. Rückwand mit dreifacher Rollsicke zur Aussteifung und gleichzeitigen Schalldämmung. Innenraum in den Eckbereichen mit durchgehenden, senkrechten Schlitzschienen, in die auf der kompletten Innenraumhöhe Standregalauflagen mittels Einhängeverbindungen einhängbar sind, z. B. geschlossene Auflagen, Drahtrostauflagen und Drahtrostauflagen mit 1/3-Auszug. Vier senkrecht durchgehende Schubstangen (2 je Seite) zum Manövrieren auch bei geöffneten Türen. Formstabile Chassis-Konstruktion, für Außer-Haus-Transport geeignet und an automatische Wagentransportsysteme anpaßbar. Anfahrerschutz durch stabile, auch bei geöffneten Türen wirksame, umlaufende Stoßleiste mit stirnseitigen Aussparungen für eine eventuelle Zugvorrichtung am Fahrwerk. Wagen fahrbar auf 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller, 2 Bockrollen, in verschiedenen Ausführungen, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Abrufdatum: 25.04.2025, 16:57:38 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer*

Sterilguttransportwagen 9StE

Artikel-Nr.: 7504648 | STW/M 9StE 1285/751/1471

HUPFER
we make work flow

Ausgestattet mit:

- Ausführung in modularer Bauweise
- 2 geschlossenen Auflagen
- höhenverstellbar im Raster 61,5 mm
- Papierklemme, rechte Tür
- Statusanzeige, linke Tür
- Transportlatch mit Verplombungsglasche
- Flügeltüren mit 270°-Öffnungswinkel
- Umlaufende Türdichtung
- Umlaufender Stoßschutz unten
- Rollen Ø 160 mm mit Edelstahl-Gehäuse mit Anschraubplatten
- 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller