

# KÄNGURUH-Einschubgestell

Artikel-Nr.: 7504650 | KÄ-EG ISO 885/615/1041 16U-Sch

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische Daten

<b>Rastermaß:</b>	110 mm
<b>Gewicht:</b>	22 kg
<b>Breite:</b>	885 mm
<b>Tiefe:</b>	615 mm
<b>Höhe:</b>	1041 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Einschubgestell zur Aufnahme von DIN ISO-genormten Sterilgutkörben.

Gestell in stabiler, selbsttragender und hygienischer sowie sterilisierfähiger Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl-Vierkantrrohr mit je 8 Paar fest eingeschweißten U-Profil-Einschubschienen. Sichere Verbindung des Gestells mit der aufnehmenden Systemkomponente (Transportwagen, Übernahmewagen oder Untergestell) durch einen Arretierungsdraht, der durch Anheben an der Oberseite des Gestells entriegelt wird. Nach dem Einfahren des Gestells bis zum Arretierungspunkt und dem Loslassen des Drahtes rastet dieser sicher und hörbar in einen Verriegelungsklotz ein. Für zusätzliche Sicherheit sorgen zwei in Längsrichtung unterhalb des Gestells angeordnete Führungsschienen aus Edelstahlblech zusammen mit entsprechenden Führungsrollen an der jeweiligen Systemkomponente. Einschubgestell verfahrbar auf 4 sterilisierfähigen Polymer Rädern,  $\varnothing$  75 mm.

Abbruchdatum: 15.05.2026, 17:56:01 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer*