

# Chariot de service 4 plateaux 1000x600

Fiche technique de l'article 0112112 | SW 10x6/4

**HUPFER**  
we make work flow

## Caractéristiques techniques



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Charge utile :</b> | 150     |
| <b>Poids :</b>        | 31 kg   |
| <b>Largeur :</b>      | 1095 mm |
| <b>Profondeur :</b>   | 695 mm  |
| <b>Hauteur :</b>      | 1265 mm |

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

Chariot de service en version standard avec bordures support embouties.

Chariot à structure solide, monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Cadre à tube rond ø 25 mm avec plateaux emboutis soudés avec bord en profilé hauteur 10 mm et couche insonorisante, chanfreinés de 35 mm de manière hygiénique et pliés vers l'intérieur, en exécution facile à nettoyer. Des barres de poussée intégrées dans le cadre à tubes des deux côtés permettent une manœuvrabilité aisée. 4 roulettes de protection en polyéthylène servent de protection de démarrage. Elles protègent le chariot sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt, ø 125 mm, avec fixation à goupille.

Date de consultation : 07.12.2025,    *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*