

Chariot à glissières

Fiche technique de l'article 0113065 | VTW 1/24 EN 115-B-U

HUPFER
we make work flow



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

Dimension modulaire :	115 mm
Type d'insertion :	Insertion transversale
Charge utile :	220
Poids :	25 kg
Largeur :	659 mm
Profondeur :	819 mm
Hauteur :	1652 mm

Chariot de transport ouvert pour la division en portions de composants froids sur des plateaux EN et pour le stockage et la mise à disposition dans des paniers d'insertion EN.

Chariot avec un compartiment à structure solide, monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Rails de support en U soudés avec barres d'arrêt et protections anti-renversement des deux côtés conformes à DIN EN 18867-2. 2 traverses en profilé rectangulaire permettent, en plus des tubes de section carrée verticaux, un maniement aisé. Quatre coins pare-chocs en polymère en bas servent de protection de démarrage. Ils protègent l'appareil sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt, \varnothing 125 mm, avec fixation à goupille.

Date de consultation : 20.04.2026, 07:29:42 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*