

Chariot à glissières

Fiche technique de l'article 0113065 | VTW 1/24 EN 115-B-U

HUPFER
we make work flow

Caractéristiques techniques



Dimension modulaire : 115 mm

Type d'insertion : Insertion transversale

Charge utile : 220

Poids : 25 kg

Largeur : 659 mm

Profondeur : 819 mm

Hauteur : 1652 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Chariot de transport ouvert pour la division en portions de composants froids sur des plateaux EN et pour le stockage et la mise à disposition dans des paniers d'insertion EN.

Chariot avec un compartiment à structure solide, monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Rails de support en U soudés avec barres d'arrêt et protections anti-renversement des deux côtés conformes à DIN EN 18867-2. 2 traverses en profilé rectangulaire permettent, en plus des tubes de section carrée verticaux, un maniement aisément. Quatre coins pare-chocs en polymère en bas servent de protection de démarrage. Ils protègent l'appareil sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt, ø 125 mm, avec fixation à goupille.