

Chariot à panneau frontal avec

Fiche technique de l'article 0114212 | PW/ST 10x7

HUPFER
we make work flow



Caractéristiques techniques

Charge utile :	500
Poids :	30 kg
Largeur :	700 mm
Profondeur :	1123 mm
Hauteur :	944 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Chariot à panneau frontal avec bordure support lisse 1000 x 700 mm.

Chariot à structure solide, monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Structure de cadre en tubes ronds complète. Plateforme en 5 tubes ronds avec plaque en acier inoxydable soudée. Une barre de poussée soudée avec la plateforme d'un côté en tube rond, coudée de manière ergonomique de 30°, permet une manœuvrabilité aisée. Barre de poussée avec paroi frontale en tubes ronds intégrée. Chariot de transport sur 2 roulettes pivotantes avec frein d'arrêt et 2 roulettes fixes, fixées avec des plaques de fixation à plusieurs vis.

Le chariot à panneau frontal STWP 10 x 7 proposé par Hupfer offre comparativement la capacité de charge totale la plus élevée et, grâce à sa poignée ergonomique, une maniabilité excellente.

Date de consultation : 17.04.2026, 14:55:27 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*