

Roue pivotante Ø125 mm

Fiche technique de l'article 0116303242 | LR Edelst RI3/125 anti

HUPFER
we make work flow



Caractéristiques techniques

Charge utile :	100 kg
Poids :	0.8 kg
Largeur :	133 mm
Profondeur :	60 mm
Hauteur :	160 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Hupfer permet de transporter facilement des marchandises grâce à l'utilisation de roulettes pivotantes. Celles-ci soutiennent l'organisation et le déplacement efficaces des charges dans divers processus logistiques.

Découvrez la roue pivotante Ø125 mm de Hupfer – la solution parfaite pour le secteur médical ! Cette roue pivotante de haute qualité offre un boîtier en acier inoxydable robuste, garantissant durabilité et sécurité. Le roulement à billes intégré permet une mobilité sans effort, tandis que la fonction antistatique augmente la sécurité dans les environnements sensibles. Avec la roue pivotante Ø125 mm, vous optimisez votre logistique pour les biens stériles. Elle facilite le tri et le transport, vous permettant de vous concentrer sur l'essentiel – le soin de vos patients. Choisissez la roue pivotante de Hupfer pour des solutions efficaces et fiables dans votre établissement !

- **Orifice arrière avec roulement à billes :** Assure une mobilité sans effort et précise.
- **Propriétés antistatiques :** Réduit le risque de décharges électriques et protège les appareils sensibles.
- **Boîtier en acier inoxydable :** Offre une haute résistance à la corrosion et une durabilité pour une utilisation dans des environnements exigeants.
- **Diamètre de 125 mm :** Taille optimale pour des applications polyvalentes dans la logistique et la restauration.

Date de consultation : 07.06.2025, 18:27:18 Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer