



## Caractéristiques techniques

<b>Dimension modulaire :</b>	150 mm
<b>Charge utile :</b>	200 kg
<b>Poids :</b>	17.825 kg
<b>Largeur :</b>	1275 mm
<b>Profondeur :</b>	575 mm
<b>Hauteur :</b>	1200 mm

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

Rayonnage roulant en acier inoxydable haut de gamme en construction hygiénique conforme à DIN 18868-2.

Support d'étagère en tubes de section carrée spéciales 25 x 25 mm, reliés et stabilisés par des croisillons de support transversaux injectés de 50 x 3 mm. Clapets obturateurs supérieurs en plastique afin d'obtenir une finition hygiénique du support d'étagère. Boulons d'appui  $\varnothing$  7 mm soudés avec un écart de 150 mm pour un accrochage aisée des supports d'étagère. Supports grillagés en exécution hygiénique et facile à nettoyer.

Renfort du chariot au moyen de 4 raccords longitudinaux 50x20x1,5 mm. 4 roulettes de protection en polyéthylène servent de protection de démarrage. Elles protègent le chariot sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Rayonnage roulant avec 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt,  $\varnothing$ 125 mm, avec fixation par trou à l'arrière.

Le rayonnage roulant Hupfer RTW/Z 12-5/1200 offre un large éventail de possibilités individuelles d'utilisation et s'adapte en outre aux espaces et aux températures les plus variés grâce à ses nombreuses possibilités d'équipement.