

Rayonnage roulant pour bacs Euro

Fiche technique de l'article 0123104 | RTW/Z EB 10-6/1850

HUPFER
we make work flow



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

Capacité :	Max. 10 Eurobehälter E2
Dimension modulaire :	75 mm
Charge utile :	200 kg
Poids :	21.268 kg
Largeur :	1070 mm
Profondeur :	670 mm
Hauteur :	1851 mm

Chariots de service à étagères en acier inoxydable de haute qualité parfaitement hygiéniques conformes la norme DIN 18868-2 relative au transport et au stockage intermédiaire de marchandises livrées dans des bacs Euro.

Échelle en tubes carrés de 25 x 25 mm, reliés et stabilisés par des montants transversaux de 50 x 3 mm. Clapets obturateurs supérieurs en plastique servant à assurer une fermeture hygiénique de l'échelle. Broches de support de \varnothing 7 mm solidement soudées tous les 75 mm pour faciliter l'accrochage des supports d'étagère. Renforcement par 4 raccords longitudinaux vissables 50 x 20 x 1,5 mm. 4 roulettes pivotantes servent de protection de démarrage et protègent le chariot sur tout le pourtour ainsi que les murs sur site contre les dommages. Rayonnage roulant équipé de 4 roulettes pivotantes dont deux avec frein d'arrêt, \varnothing 125 mm, bâti en plastique, roue en plastique avec roulement à billes en acier inoxydable, selon DIN 18867-8, avec trou de fixation par vis.

Le rayonnage roulant Hupfer pour bacs Euro RTW/Z EB 10-6/1850 offre les dimensions et les possibilités de réglage idéales pour assurer le transport et le stockage intermédiaire des marchandises livrées dans des bacs Euro.

Date de consultation : 27.07.2024, 21:21:36 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*