

# Chariot de transport de 10 paniers

Fiche technique de l'article 0128892 | KTW 1/10 50-50

**HUPFER**  
we make work flow

## Caractéristiques techniques



<b>Charge utile :</b>	120
<b>Poids :</b>	21 kg
<b>Largeur :</b>	638 mm
<b>Profondeur :</b>	630 mm
<b>Hauteur :</b>	1752 mm

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

Chariot de transport de paniers en exécution haute pour les paniers de vaisselle 500 x 500 mm vides et remplis.

Chariot entièrement en acier inoxydable haut de gamme, structure monocoque solide et hygiénique. Bâti en tube de section carrée avec capuchons en plastique et rails de support en L soudés pour la réception de paniers 500 x 500 à 515 x 515 mm. Barres d'arrêt des deux côtés conformes à DIN EN 18867-2. 4 roulettes de protection en polyéthylène servent de protection de démarrage. Elles protègent le chariot sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt, ø 125 mm, avec fixation à goupille.

Le chariot de transport de paniers Hupfer KTW 1/10 50-50 offre une excellente maniabilité grâce à son poids très faible et une très grande hauteur utile entre les rails de support de 145 mm.

Date de consultation : 09.12.2025,    *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*  
00:24:41