

# Chariot niveau constant pour pièces

Fiche technique de l'article 0161820 | BDK 85-60

**HUPFER**  
we make work flow



## Caractéristiques techniques

<b>Charge utile :</b>	90
<b>Poids :</b>	66 kg
<b>Largeur :</b>	1171 mm
<b>Profondeur :</b>	760 mm
<b>Hauteur :</b>	908 mm

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

Chariot niveau constant avec panier de guidage suspendu à des ressorts, capable de contenir jusqu'à 12 piles de pièces isolantes en plastique.

Chariot niveau constant à structure monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Boîtier extérieur lisse fermé avec un puits d'empilage avec revêtement de la cage intérieure en tiges verticales à revêtement en matière plastique. Panier de guidage amovible en fil d'acier avec revêtement en matière plastique servant de plate-forme d'empilage avec guidage de plateforme à roulement à billes. Hauteur de prélèvement constante grâce au système de ressort de traction en acier inoxydable réglable à la main. Nettoyage facile du puits d'empilage par le haut ainsi que par deux ouvertures de nettoyage dans la dalle. Quatre coins pare-chocs en polymère, dont deux au niveau des coins de corps supérieurs avec des poignées ergonomiques intégrées servent de protection de démarrage et protègent l'appareil sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Chariot niveau constant mobile sur 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein d'arrêt,  $\varnothing$  125 mm, fixées avec des plaques de fixation à plusieurs vis.

Le chariot niveau constant universel Hupfer BDK 85-60 offre une maniabilité optimale grâce aux deux poignées placées aux coins de l'appareil. Les poignées ergonomiques assurent également une protection efficace contre les blessures aux mains. La hauteur totale de 900 mm correspond à la hauteur de travail standard dans la distribution des repas.

Date de consultation : 30.04.2026, 04:52:12 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*