

Chariot de transport de repas statique

Fiche technique de l'article 0162945-01 | SPTW 2EB 2WF SD

HUPFER
we make work flow



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

Dimension modulaire :	75 mm
Type d'insertion :	Insertion longitudinale
Charge utile :	140 kg
Puissance :	2300 W
Tension de raccordement :	220 V
Courant nominal :	10,0 A
Indice de protection :	Classe 1
Fréquence :	50 Hz
Poids :	98 kg
Largeur :	1000 mm
Profondeur :	795 mm
Hauteur :	1061 mm

Chariot de transport de repas en exécution chauffante pour le transport, la distribution et le stockage de plats préparés dans des récipients GN.

Chariot à structure solide, monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Structure fermée avec recouvrement chanfreiné de tous les côtés et bord relevé circulaire. Au-dessus du recouvrement, un couvercle à coulisse en deux pièces qui remplit sa fonction aussi en cas d'utilisation de récipients GN avec couvercle et qui est équipé d'une galerie circulaire avec une hauteur de 52 mm en tube rond en acier inoxydable \varnothing 16 mm. Les deux moitiés du couvercle ont une capacité de charge de 40 kg chacune, disposent d'un arrêt automatique en position fermée et ouverte et peuvent être déverrouillées avec une main à l'aide des leviers sur le côté frontal. Mécanisme à coulisse très solide et silencieux en tubes ronds en acier inoxydable et guidages de bloc en polypropylène. Sur le côté inférieur du couvercle à coulisse, languettes en caoutchouc remplaçable servant de raclette de condensat. Recouvrement du chariot avec bacs soudés en une pièce, sans joints et entièrement isolés, pouvant être chauffés à l'eau, avec repère de niveau de remplissage embouti. Chaque bac est prévu pour la réception d'un récipient GN 1/1-200 ou plus petit. Grâce à une inclinaison spéciale du fond, le bac se vide sans résidus par une évacuation séparée et un robinet à rotule 1/2" réglable de l'extérieur. Robinet d'évacuation protégé contre une ouverture accidentelle, sa position étant bien visible même à distance. Dans l'infrastructure entièrement étanchée par soudure, des compartiments chauffants avec

Date de consultation : 27.05.2025, 19:41:04, Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer

Chariot de transport de repas statique

Fiche technique de l'article 0162945-01 | SPTW 2EB 2WF SD

HUPFER
we make work flow

nervurages pour le dépôt emboutis pour le stockage des mets dans des récipients GN ou des paniers. Les pertes de température sont minimisées par les portes battantes isolées et insonorisées à double paroi avec fermeture au loquet sûr et joint circulaire du dormant, l'isolation de haute qualité et la séparation thermique entre les compartiments et vers les bacs, même en cas d'utilisation en tant que compartiment réfrigéré au moyen d'une plaque accumulatrice de froid. Chauffage des bacs au moyen de systèmes de chauffage par feuilles à bon rendement énergétique avec conduction thermique optimale. Réduction du temps de chauffage pour une température d'eau de 90 °C à 30 minutes ou moins avec une chaleur rayonnée au niveau du boîtier extérieur d'environ 35 °C. Chauffage des compartiments par des éléments de chauffage tubulaires en acier inoxydable. Chauffages actionnés sur le côté frontal par l'interrupteur marche/arrêt avec voyant de contrôle intégré et réglables individuellement par thermostat au moyen de régulateurs de température continus et ergonomiques, bien visibles même à distance, avec limitation de température conforme à VDE. Alimentation électrique par un câble spiralé indéformable et extractible avec fiche coudée et prise de courant aveugle dans le panneau commutateur. Quatre coins pare-chocs massifs en polymère en bas et deux au niveau des coins de corps supérieurs avec des poignées ergonomiques intégrées servent de protection de démarrage et protègent l'appareil sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place de manière particulièrement efficace contre les dommages. Chariot de transport sur 2 roulettes pivotantes avec frein d'arrêt, 2 roulettes fixes, fixées avec des plaques de fixation à plusieurs vis.

Le chariot de transport de repas Hupfer SPTW 2EBH 2WF SD offre une réduction significative des temps de chauffage et du rayonnement thermique via le boîtier extérieur, grâce à un système de chauffage par feuilles situé dans la zone des bacs, tout en conservant la même puissance, ce qui permet donc, à long terme, de réaliser des économies d'énergie considérables. Des évacuations séparées allant jusque sous le bord du plateau assurent l'évacuation sans problème de l'eau des bacs. La capacité des compartiments est en comparaison jusqu'à 25 % supérieure (lorsqu'ils sont équipés de récipients GN de 65 mm de profondeur). Les fermetures encliquetées des portes battantes présentent des caractéristiques de fermeture absolument sûres, même en cas de manipulation robuste. Deux poignées placées aux coins de l'appareil garantissent des caractéristiques optimales de maniement. Les poignées ergonomiques assurent également une protection efficace contre les blessures aux mains.

Date de consultation : 27.05.2025, 19:41:04, *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*