

# Chariot niveau constant ERGO

Fiche technique de l'article 0163524 | BD/O EB 2/60-40

**HUPFER**  
we make work flow



## Caractéristiques techniques

<b>Charge utile :</b>	240
<b>Poids :</b>	49 kg
<b>Largeur :</b>	1023 mm
<b>Profondeur :</b>	758 mm
<b>Hauteur :</b>	986 mm

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

Chariot niveau constant universel ouvert avec plateforme réglable en hauteur pour la réception de deux piles de boîtes Euro 600 x 400 mm.

Chariot niveau constant à structure monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Structure en cadre à tubes ouverte avec revêtements frontaux et plateforme amovible en acier inoxydable haut de gamme avec guidage de plateforme à roulement à billes. Hauteur de prélèvement constante grâce au système de ressort de traction en acier inoxydable réglable à la main. Sur le côté frontal, une poignée ergonomique en tube rond en acier inoxydable. Quatre coins pare-chocs en polymère servent de protection de démarrage. Ils protègent l'appareil sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Chariot niveau constant mobile sur 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein d'arrêt,  $\varnothing$  125 mm, fixées avec des plaques de fixation à plusieurs vis.

Le chariot niveau constant ERGO Hupfer BD/O EB 2/60-40 offre une solution peu encombrante pour le transport, le stockage et la mise à disposition de bacs Euro, par exemple équipés de couvercles.

Date de consultation : 09.05.2026, 18:04:52 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*