

Chariot de transport à plateaux pour 30 plateaux **HUPFER** euronorm-1/1

we make work flow

Fiche technique de l'article 0164746 | TTW/M 3/30 EN 115-L

Caractéristiques techniques



| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Dimension modulaire : | 115 mm |
| Type d'insertion : | Insertion longitudinale |
| Charge utile : | 150 kg |
| Largeur : | 1537 mm |
| Profondeur : | 777 mm |
| Hauteur : | 1646 mm |

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Chariot isolé pour le transport de plats sur des plateaux

Chariot de transport entièrement fermé, isolé à double paroi en acier inoxydable. La construction et le choix des matériaux sont conçus pour une utilisation quotidienne pendant des années avec de fortes sollicitations mécaniques. Des surfaces lisses à l'extérieur et à l'intérieur permettent un nettoyage hygiénique du chariot. Des bandes de protection en plastique plein sur le châssis et le toit protègent efficacement le chariot contre les dommages. Des roulettes de qualité conformes à la norme DIN et quatre barres de poussée permettent une manipulation facile du chariot. Des portes bien scellées et une isolation complète du corps garantissent le respect de la chaîne du froid et des exigences de température selon le HACCP. Avec une variété d'options d'équipement, le chariot de transport peut être adapté à des besoins individuels.

Date de consultation : 25.04.2025, 03:17:20 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*