

Chariot à 3 paires de crochets

Fiche technique de l'article 7500032 | HAW 605/465/1460 1/3HP

HUPFER
we make work flow



Caractéristiques techniques

Dimension modulaire :	400 mm
Charge utile :	180
Poids :	6 kg
Largeur :	605 mm
Profondeur :	465 mm
Hauteur :	1460 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Chariot de bloc pour le transport et le stockage de paniers de stérilisation et autres, pour l'accrochage d'articles adaptés aux chariots de bloc.

Chariot entièrement en acier inoxydable haut de gamme, structure monocoque solide et hygiénique. Bâti en tube de section carrée avec coins soudés, avec des paires de crochets soudées d'un côté p. ex. pour l'accrochage de paniers de stérilisation. 4 roulettes de protection en polyéthylène servent de protection de démarrage. Elles protègent le chariot sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt, avec fixation par trou à l'arrière.

Date de consultation : 28.04.2026, 18:21:31 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*