

# Chariot pour le transport de

Fiche technique de l'article 7504228 | STW/O 6StE 755/670/1370

**HUPFER**  
we make work flow



## Caractéristiques techniques

<b>Charge utile :</b>	180
<b>Poids :</b>	28 kg
<b>Largeur :</b>	755 mm
<b>Profondeur :</b>	670 mm
<b>Hauteur :</b>	1370 mm

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

Convoyeur de produits stériles en exécution ouverte pour le transport et le stockage de paniers ou conteneurs de stérilisation.

Chariot entièrement en acier inoxydable haut de gamme, structure monocoque solide et hygiénique. Bâti en tube de section carrée, équipé en standard d'une plaque de recouvrement soudée et une planche au sol, ainsi que de deux appuis fermés amovibles et réglables en hauteur. 4 roulettes de protection en polyéthylène servent de protection de démarrage. Elles protègent le chariot sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt,  $\varnothing$  125 mm, avec fixation à goupille.

Date de consultation : 21.04.2026, 00:23:30 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*