

Chariot niveau constant de transport de paniers ISO

Fiche technique de l'article 7504874 | OKO 61-41 ISO/SPRI

HUPFER
we make work flow



Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Capacité : | 20 Sterilgut-Körbe 600 × 400 × 100 mm |
| Charge utile : | 120 kg |
| Poids : | 44.943 kg |
| Largeur : | 802 mm |
| Profondeur : | 715 mm |
| Hauteur : | 899 mm |

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Chariot niveau constant à paniers ouvert avec plateforme réglable en hauteur pour l'empilage de paniers ISO ou SPRI.

Chariot niveau constant à structure monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Tôle de fond fermée chanfreinée sur tout le pourtour. Dessus, un boîtier de ressorts fermé avec une plateforme fermée réglable en hauteur avec relevé circulaire et guidage de plateforme à roulement à billes. Hauteur de prélèvement constante grâce au système de ressort de traction en acier inoxydable réglable à la main. Quatre coins pare-chocs massifs en polymère, dont deux au niveau des coins de corps supérieurs avec des poignées ergonomiques intégrées servent de protection de démarrage et protègent l'appareil sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Chariot niveau constant mobile sur 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein d'arrêt, \varnothing 125 mm, fixées avec des plaques de fixation à plusieurs vis.

Date de consultation : 27.12.2024, 20:56:34 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*