

Chariot à 4 paires de crochets, 3 appuis

Fiche technique de l'article 7505735 | HAW 720/675/1800 2/4HP + Aufl

HUPFER
we make work flow

Caractéristiques techniques



Charge utile :	240
Poids :	19 kg
Largeur :	720 mm
Profondeur :	675 mm
Hauteur :	1800 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Chariot de bloc pour le transport et le stockage de matériel bloc opératoire et autres, pour l'accrochage d'articles adaptés aux chariots de bloc.

Chariot entièrement en acier inoxydable haut de gamme, structure monocoque solide et hygiénique. Bâti en tube de section carrée avec coins soudés, avec trois paires de crochets soudées d'un côté dans la partie inférieure pour l'accrochage de tôles de support de série avec relevé circulaire et la préparation de matériel bloc opératoire. Au-dessus, deux paires de crochets de chaque côté pour d'autres pièces accrochées. Entre la partie inférieure et la partie supérieure, le cadre présente une courbure pour que les pièces éventuellement accrochées restent à l'intérieur des contours du chariot dans les deux parties. Ainsi, le risque de renversement n'est pas accru en cas de charge répartie de manière irrégulière. 4 roulettes de protection en polyéthylène servent de protection de démarrage. Elles protègent le chariot sur tout le pourtour, y compris les pièces éventuellement accrochées, ainsi que les murs sur place contre les dommages. chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt, avec fixation par trou à l'arrière.

Date de consultation : 22.05.2026, 04:39:23 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*