

Table lumineuse

Fiche technique de l'article 7505956 | LT 1800/1100/900 F GB

HUPFER
we make work flow

Caractéristiques techniques



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Charge utile :	18 kg
Puissance :	255 W
Tension de raccordement :	AC 220-230 V
Courant nominal :	1.11 A
Indice de protection :	Klasse 1
Fréquence :	50-60 Hz
Poids :	82.905 kg
Largeur :	1800 mm
Profondeur :	1100 mm
Hauteur :	900 mm

La table lumineuse entièrement soudée sert de table de travail illuminée pour vérifier l'absence de trous dans le linge de bloc opératoire.

La table lumineuse en acier inox sert de surface de travail illuminée pour vérifier l'absence de trous éventuels dans le linge de bloc opératoire. La table lumineuse Hupfer est une solution de haute qualité qui permet de visualiser des produits avec précision dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et autres établissements médicaux.

Le châssis à tubes carrés robuste en acier inox est entièrement soudé et doté d'un revêtement sur les quatre côtés de la partie supérieure du châssis. Les lampes assurent un éclairage optimal de la plaque de verre encastrée. La plaque de verre permet un éclairage constant sans ombres avec une luminosité adaptée. L'interrupteur marche/arrêt latéral et un câble spiralé avec fiche Schuko sont faciles d'accès et offrent une flexibilité maximale pour l'installation.

Avec sa conception de haute qualité, cette table est facile à nettoyer, assure une hygiène optimale et une précision maximale. Idéale pour le domaine médical.

- La surface de travail illuminée permet une visualisation précise et un contrôle précis du linge de bloc opératoire.
- La plaque de verre offre un éclairage sans ombres avec la luminosité nécessaire.

Date de consultation : 22.12.2024, 18:58:09 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Table lumineuse

Fiche technique de l'article 7505956 | LT 1800/1100/900 F GB

HUPFER
we make work flow

- Les plaques relevables permettent de fermer le revêtement en toute simplicité.
- Le câble spiralé offre une flexibilité maximale lors de l'installation.
- Finition premium pour un nettoyage facile et une hygiène optimale.

Date de consultation : 22.12.2024, 18:58:09 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*