

Chariot de transport stw soudé

Fiche technique de l'article 7505984 | STW/VV 3StE 724/754/1445

HUPFER
we make work flow



Caractéristiques techniques

Largeur :	724 mm
Profondeur :	754 mm
Hauteur :	1445 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Chariot de transport pour le transport et le stockage de biens stériles dans des conteneurs ou des paniers. Roue en acier inoxydable de 160 mm en standard. Comprend un support pour plaque.

Chariot entièrement en acier inoxydable de haute qualité, construction stable, autoportante et hygiénique.

Corps du chariot à paroi simple, entièrement fermé, en version adaptée aux installations de lavage.

Renforcement du toit du chariot par des croisillons vers le haut. Portes battantes à double paroi avec joints tout autour, pouvant s'ouvrir jusqu'à 270°, mécanisme de fermeture automatique, utilisable d'une seule main.

Fermeture de la porte par un verrouillage à 2 points intégré. Intérieur avec supports fermés, amovibles et réglables en hauteur sur toute la hauteur de l'intérieur. Quatre barres de poussée verticales (2 de chaque côté) pour manœuvrer même avec les portes ouvertes. Protection contre les chocs par un bandeau de protection stable tout autour avec des découpes à l'extrémité pour un éventuel dispositif de traction sur le châssis, efficace même avec les portes ouvertes. Chariot mobile sur 2 roulettes pivotantes avec frein total, 2 roulettes fixes, fixées par des plaques de montage vissées plusieurs fois.

Date de consultation : 27.06.2025, 08:39:21 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*