

Chariot de transport ctw

Fiche technique de l'article 7505989 | CTW/M 3StE 785/751/1471

HUPFER
we make work flow



Caractéristiques techniques

Largeur :	785 mm
Profondeur :	751 mm
Hauteur :	1471 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Chariots de transport de conteneurs pour le transport et le stockage de conteneurs ou de paniers stériles normalisés.

Chariot entièrement en acier inoxydable de haute qualité, construction stable, autoportante et hygiénique. Chariot de transport à parois simples, entièrement fermé. Le chariot de transport est chargé par une porte battante à double paroi s'ouvrant à 270°. La porte se verrouille automatiquement et est guidée par des charnières en acier inoxydable sur une barre de poussée verticale. Un verrou de porte avec un loquet de transport et une possibilité d'empreinte intégrée dans la partie supérieure de la porte, ainsi que des pièces de recouvrement pour le verrouillage du bas de la porte, garantissent une fermeture sécurisée pendant le transport. Grâce aux joints de porte particulièrement hygiéniques et faciles à nettoyer, une protection optimale contre la poussière est assurée pour le chargement. Le maintien de la porte pendant le chargement est également réalisé avec des pièces de recouvrement, sans éléments supplémentaires à actionner manuellement ou avec le pied. Paroi arrière avec triple pli pour le renforcement et l'isolation acoustique simultanés. Intérieur équipé de rails de support en profilé L amovibles et réglables en hauteur sur toute la hauteur de l'intérieur pour accueillir des paniers ou conteneurs stériles normalisés. Quatre barres de poussée verticales (2 de chaque côté) pour manœuvrer même avec les portes ouvertes. Construction de châssis dimensionnellement stable, adaptée au transport hors site et adaptable aux systèmes de transport de chariots automatiques. Protection contre les chocs grâce à une bande de protection stable tout autour avec des découpes à l'avant pour un éventuel dispositif d'attelage sur le châssis, également efficace porte ouverte. Chariot monté sur 2 roulettes directionnelles avec frein total, 2 roulettes fixes, fixées par des plaques de montage boulonnées.

Date de consultation : 20.04.2026, 23:45:38 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*